



MARBOS GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund  
Tel.: 0231/9958-100

10

0102

EN 998-1:2010

Normalputzmörtel CS I für Innen und Außen

EN 998-1: GP-CS I-W0

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W0
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	$\leq 25$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A; B u. C)
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10,dry}$ :	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln):	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel:	NPD
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Putzmörtels geltenden Bestimmungen
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt