



SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-100

10

0101

EN 998-1

EN 998-1: GP-CS I-W_c0-0101

Normalputzmörtel CS I als Außen-/Innenputzmörtel für die
Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W _c 0
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 25
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A; B u. C)
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung:	NPD
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10,\text{dry}}$:	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln):	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel:	NPD
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt