



1350

MARBOS GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund  
Tel.: 0231/9958-100

13

0209

EN 998-2:2010

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in  
Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk

EN 998-2: G-M5

Druckfestigkeit:	M 5
Mischungsverhältnis: (bei Mörteln nach Rezept)	NPD
Verbundfestigkeit:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Chloridgehalt:	< 0,1 %
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg / ( m <sup>2</sup> * min0,5)
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit/Dichte λ <sub>10,dry</sub> :	≤ 0,82 W/(m*K) für P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt