CE

0432

MARBOS GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-100
13
0213
EN 998-2:2016
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk
EN 998-2: G-M10-0213

Druckfestigkeit:	M10
Mischungsverhältnis: (bei Mörteln nach Rezept)	NPD
Verbundfestigkeit:	≥ 0,10 N/mm² (Charakteristische Anfangs-scherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksandstein-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M-%)
Chloridgehalt:	< 0,1 %
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg / (m² * $min^{0,5}$)
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10,dry}$:	≤ 0,82 W/(m*K) für P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt