



MARBOS GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund
Tel.: 0231/9958-100

13

0103

EN 998-1

EN 998-1: GP-CS II-W_c0-0103

Normalputzmörtel CS I als Außen-/Innenputzmörtel für die
Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

| | |
|--|--|
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasseraufnahme: | W _c 0 |
| Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung: | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ : | ≤ 25 |
| Haftzugfestigkeit: | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A; B u. C) |
| Haftzugfestigkeit nach Bewitterung: | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit/Dichte $\lambda_{10,\text{dry}}$: | $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln): | NPD |
| Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel: | NPD |
| Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel: | Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen: | Siehe Sicherheitsdatenblatt |