



0432

MARBOS GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund  
Tel.: 0231/9958-100

2010

0203

EN 998-2

EN 998-2: G-M2,5-0203

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in  
Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk

Druckfestigkeit:	M 2,5
Mischungsverhältnis: (bei Mörteln nach Rezept)	NPD
Verbundfestigkeit:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Chloridgehalt:	< 0,1 %
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg / (m <sup>2</sup> * min <sup>0,5</sup> )
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit/Dichte λ <sub>10,dry</sub> :	≤ 1,11 W/(m*K) für P = 50% ≤ 1,21 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt